

照明器具明細一覧表(予定)

※実施段階で変更することがあります。

名称	仕様	数量	全長	負荷容量	調光回路(100V)		直回路(100V)		制御		40kW	備考
			m	VA	20A	30A	20A	30A	DMX	20A		
フロアコンセントボックス1	C型20Aコンセント2ヶ口(2回路)	4台		16000	8							
フロアコンセントボックス2	E付平行15Aコンセント×2ヶ口(1回路)	2台		4000			2					
	DMXコネクタ×1ヶ口								2			
ローアホリゾンライト	LED125W フルカラー	18台										
同上用延長ケーブル	E付平行15Aケーブル×5m	1本										
	DMXケーブル×1.5m	18本										
プロセニウムサスペンションライト												
同上用フライダクト	C型20Aコンセント×16ヶ口(8回路)	1列	14.4	16000	8							
	C型30Aコンセント×2ヶ口(2回路)			6000				2				
	DMXコネクタ×1ヶ口								1			
ジョイントボックス1	70A-10P	2台										
ジョイントボックス2	15A-10P DMX用	1台										
ボーダーケーブル	丸型5.5sq-11C 12+3m	2本										
	丸型DMX信号 12+3m	1本										
ケーブルリール1	丸型5.5sq-11C 12m用	2台										
ケーブルリール2	丸型DMX信号 12m用	1台										
第1サスペンションライト												
同上用フライダクト	C型20Aコンセント×16ヶ口(8回路)	1列	14.4	16000	8							
	C型30Aコンセント×2ヶ口(2回路)			6000				2				
	DMXコネクタ×1ヶ口								1			
ジョイントボックス1	70A-10P	2台										
ジョイントボックス2	15A-10P DMX用	1台										
ボーダーケーブル	丸型5.5sq-11C 12+3m	2本										
	丸型DMX信号 12+3m	1本										
ケーブルリール1	丸型5.5sq-11C 12m用	2台										
ケーブルリール2	丸型DMX信号 12m用	1台										

第2サスペンションライト													
同上用フライダクト	C型20Aコンセント×16ヶ口(8回路)	1列	14.4	16000	8								
	C型30Aコンセント×2ヶ口(2回路)			6000				2					
	DMXコネクタ×1ヶ口								1				
ジョイントボックス1	70A-10P	2台											
ジョイントボックス2	15A-10P DMX用	1台											
ボーダーケーブル	丸型5.5sq-11C 12+3m	2本											
	丸型DMX信号 12+3m	1本											
ケーブルリール1	丸型5.5sq-11C 12m用	2台											
ケーブルリール2	丸型DMX信号 12m用	1台											
照明器具	1kwハロゲン平凸レンズスポットライト	8台											ハンガー付
	1kwハロゲンフレネルレンズスポットライト	16台											ハンガー付
	750wハロゲンエリプソイドレンズスポットライト	2台											ハンガー付
アッパーホリゾンライト	LED125w フルカラー	18台											
同上用延長ケーブル	E付平行15Aケーブル×5m	1本											
	DMXケーブル×1.5m	18本											
同上用コンセントボックス1	E付平行15Aコンセント×2ヶ口(2回路)	1台		4000				2					
	DMXコネクタ×1ヶ口								1				
同上用コンセントボックス2	E付平行15Aコンセント×2ヶ口(1回路)	1台		2000				1					
ジョイントボックス1	70A-10P	2台											
ジョイントボックス2	15A-10P DMX用	1台											
ボーダーケーブル	丸型5.5sq-7C 12+3m	1本											
	丸型5.5sq-3C 12+3m	1本											
	丸型DMX信号 12+3m	1本											
ケーブルリール3	丸型5.5sq-7C 12m用	1台											
ケーブルリール4	丸型5.5sq-3C 12m用	1台											
ケーブルリール2	丸型DMX信号 12m用	1台											
シーリングライト	1kwハロゲン平凸レンズスポットライト	16台											ハンガー付
同上用コンセントボックス3	C型20Aコンセント×2ヶ口(1回路)	8台		16000	8								
同上用コンセントボックス4	C型30Aコンセント×1ヶ口(1回路)	2台		6000				2					
	DMXコネクタ×1ヶ口								2				

名称	仕様	数量	全長	負荷容量	調光回路(100V)		直回路(100V)		制御		40kW	備考
			m	VA	20A	30A	20A	30A	系統	20A		
フロントサイド												
同上用コンセントボックス3	C型20Aコンセント×2ヶ口(1回路)	6台		12000	6							
同上用コンセントボックス5	C型20Aコンセント×2ヶ口(1回路)	2台		4000	2							
	DMXコネクタ×1ヶ口								2			
バルコニーライト												
同上用コンセントボックス3	C型20Aコンセント×2ヶ口(1回路)	2台		4000	2							
同上用コンセントボックス5	C型20Aコンセント×2ヶ口(1回路)	2台		4000	2							
	DMXコネクタ×1ヶ口								2			
1Fウォールコンセントボックス	C型30Aコンセント×1ヶ口(1回路)	4台		12000				4				
	DMXコネクタ×1ヶ口								4			
2Fウォールコンセントボックス	C型30Aコンセント×1ヶ口(1回路)	4台		12000				4				
	DMXコネクタ×1ヶ口								4			
持込機器用分電盤(舞台袖)	1φ 3w 210V/105V 50Hz(40kVA)	1面									1	
	主幹EAMCCB3P225AF/200AT											
	受電灯・給電灯・漏電警報灯×1式											
	電源取出端子台×1式											
	カムロック付コネクタ×1式											
	C型30Aコンセント(MCCB付)×4ヶ											
	E付平行15Aコンセント(MCCB付)×2ヶ											
	DMXコネクタ×1式								1			
ピンスポットライト	1kwクセノンピンスポットライト	2台										(別途工事)
同上用ウォールコンセント	C型30Aコンセント×2ヶ口(2回路)	1台		6000				2				
電球	実数+予備10%	1式										
カラーフィルター	指定色	50枚										

ホール内照明機器(LED器具)	LED客席ダウンライト 750形	49台					5					
	LED客席ダウンライト 350形	24台					2					(別途工事)
	同上用DMX-PWM変換機(4系統)	2台							2	1		
	LED客席後方アッパーライト	6台					1					(別途工事)
	LED可動観覧席下ダウンライト	8台					1					(別途工事)
合計	調光回路(20A)			104000	52							
	調光回路(30A)			0		0						
	直回路(20A)			28000			14					
	直回路(30A)			54000				18				
	制御(DMX)								23			
	制御(20A)									1		
	40kW											1