

## 建築設備等リスト（設備機器台帳）

## 1. トイレ用擬音装置、ハンドドライヤー

品名	仕様	メーカー名 参考品番	取付場所	数量
トイレ用擬音装置	壁掛け 手かざし・露出タイプ（電源：乾電池型） 材質：ABS樹脂製 参考寸法：170×26×120（mm） 発生音：流水音、流水音＋擬音（機種個体） 規定のアルカリ乾電池を付属のこと	TOTO YES400 DR	WC（1）女	8
			WC（2）女	9
			WC（3）女	4
			WC（5）女	7
			WC（6）女	6
				計 34
トイレ用ハンドドライヤー	壁掛け・両面吹出しタイプ （電源：AC100Vただし、納入機器仕様が電源直結の場合はプラグ付き電源コードで接続のこと） ヒーターなし 安全装置：温度ヒューズ 参考寸法：300×186×550（mm）	TOTO TYC420 W	WC（1） 男・女	各1
			WC（2） 男・女	各1
		Panasonic FJ-T10 S3-W	WC（3） 男・女	各1
			WC（5） 男・女	各1
		三菱電機 JT-SB1 16KN2	WC（6） 男・女	各1
				計 10

## 2. 冷水器

品名	仕様	メーカー名	品番	数量
オアシス ウォータークー ラー	壁埋込二連型冷水機（車椅子対応型） 冷水能力：30ℓ/H（10℃） 出水方式：プッシュボタン ステンレスパネル 自動洗浄機能付き	OSGコーポレーション	M8CR	1
オアシス ウォータークー ラー	壁掛冷水機（車椅子対応型） 冷水能力：30ℓ/H（10℃） 出水方式：プッシュボタン 自動洗浄機能付き	OSGコーポレーション	P8AC	1

## 3. 誘導支援設備

品名	機器	仕様	数量
誘導支援設備 磁気ループ	磁気ループアン プ	AC100V 消費電力：240W（参考） 定格出力：120W 周波数特性：80Hz～10kHz 偏差±3dB ライン入力、入力切換式、音量調節機能 入力感度：約-60dBV, -20dBV, 0dBV, 600Ω不平衡 ループ出力負荷インピーダンス：5Ω～16Ω 不平衡 寸法：482×132×350（単位mm、 ラックマウント型）	2
	専用受信機	最大音響利得：53dB（±5dB） 可変周波数：200Hz～10,000Hz トランジスタ：4Tr 磁気誘導コイル イヤホン：120Ω 付属のこと 使用電池：ニッケル水素充電電池	10
	専用受信機充電 器	AC100V 消費電力：18W 充電時間：5時間未満 充電回数：200回以上 対応台数：10台	1

品名	機器	仕様	数量
誘導支援設備 音声標識	音声標識ガイド (A) A:玄関向け	AC100V 消費電力：20W(参考) 案内方式：微弱電波送信方式 音声再生方式：MP3、ADPCM方式等 音声出力：3W(3.3kΩ) 案内秒数：20秒間以上 チャイム：ピン・ポーン～ピン・ポーン (1サイクル 間隔10秒) 770Hz(ピン)・640Hz(ポーン) 参考寸法：430×88×253(単位mm、ラック マウント型)	2
	メロディ機	AC100V 動作電流：待機時1W(参考) 鳴動時1.5W(参考) 音量：68dB以上	2
	スピーカー(屋 外用) 防滴仕様	定格入力：3W インピーダンス：3.3kΩ 音圧レベル：89dB(1m/1W) スピーカーサイズ：8cm以上	2
	送受信アンテナ ユニット	電源：DC12V 80mA(ガイド装置から供 給) 送受信周波数：231.84/312.45MHz (参考)許容差±3kHz 受信感度：0dBμ EMF以下	2
	小型送受信機 シグナルエイド	受信周波数：231.84MHz 送信周波数：312.45MHz 送信出力：微弱電波の範囲 送信距離：見通し最低15m 使用電池：単4アルカリ電池×2	1